MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Панельные розетки
Артикул № 1260A

- Винтовое соединение
- Технология X-CONTACT
- Прямой угол
- Никелированные контакты
- Изделия с пилотным контактом по запросу

## Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| Ток, A | 63 A |
| Полюса | 3 п |
| Напряжение, В | 110 В |
| Положение заземляющего контакта | 4 ч |
| Герц | 60-50 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | X-CONTACT |
| Класс защиты | IP 44 |
| фланец | 107x100 мм |
| крепежными отверстиями | 85x77 мм |
| вес | 523 г |
| Сертификаты | DE,VDE, CN,CQC, RU,EAC (Zwangszulassung) |

## Чертежи и размеры




| Чертеж | A | 63 | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 MB 211 | Полюса | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 107 | 107 | 107 |
| | b | 100 | 100 | 100 |
| | c | 80 | 80 | 80 |
| | d | 85 | 85 | 85 |
| | e | 77 | 77 | 77 |
| | f | 6. | 6. | 6. |
| | g. | 12 | 12 | 12 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 113 | 113 | 113 |
| | k | 55 | 55 | 55 |
| | l | 88 | 88 | 88 |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² | | 6 –25 | 6 –25 | 6 –25 |


Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.