MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки
Артикул № 1391

- Винтовое соединение
- С возможностью проходного соединения
- Прямой угол
- На розетки 32A возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, A	16 A
Полюса	4 п
Напряжение, В	500 В
Положение заземляющего контакта	7 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	75x75 мм
крепежными отверстиями	60x60 мм
вес	161 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
1 MB 247	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1		6	8	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.