MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 3048

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

## Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| Ток, A | 16 A |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 400 В |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | безвинтовые клеммы - TwinCONTACT |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 44 |
| фланец | 85x85 мм |
| крепежными отверстиями | 70x70 мм |
| Угол наклона | 20 ° |
| вес | 140 г |

## Чертежи и размеры



| Чертеж | A | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MB 519 | Полюса | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | b | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | c | 52 | 57 | 55 | 61 | 60 | 66 |
| | d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | e | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | f | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 86 | 96 | 100 | 96 | 104 | 110 |
| | k | 31 | 32 | 33 | 43 | 44 | 48 |
| | l min. | 57 | 64 | 70 | 78 | 78 | 78 |
| | l max. | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| | ∂ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Клеммы для кабеля сечением от до мм² | | 1.5 —4 | 1.5 —4 | 1.5 —4 | 2.5 —10 | 2.5 —10 | 2.5 —10 |



Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.