MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные приборные вилки

Артикул № 834



- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая спецификация

Ток, A	32 A
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	никелированные контакты
Класс защиты	IP 67
вес	295 г
Сертификаты	CN,CQC, DE,VDE (ÜG)

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
2 MB 187/2	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		–4	–4	–4	–10	–10	–10

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.