MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 1350

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

Техническая спецификация

Ток, A	16 A
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	62x62 мм
крепежными отверстиями	47x47 мм
вес	100 г
Сертификаты	VDE, EAC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16		
1 MB 649	Полюса	3	4	5
Размеры, мм.	a	62	72	72
	b	62	65	65
	c	54	54	54
	d	47	52	52
	e	47	52	52
	f	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8
	g1	2	2	2
	h	68	77	85
	h1	7	7	11
	k	23	23	23
	l	50	52	57
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.