MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки
Артикул № 215A

- Винтовое соединение
- X-CONTACT
- Угол наклона 20° (изделия на 63 A)
- Угол наклона 15° (изделия на 125 A)
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая спецификация

Ток, A	125 A
Полюса	5 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	X-CONTACT
Класс защиты	IP 67
фланец	114x110 мм
крепежными отверстиями	90x90 мм
Угол наклона	15 °
вес	1171 г
Сертификаты	EAC, CQC

Чертежи и размеры



1 MB 298	A	63			125		
1 MB 601	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g.	12	12	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	l1	98	98	98	107	107	107
	<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6 –25	6 –25	6 –25	25 70	25 70	25 70

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.