MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Панельные приборные вилки
Артикул № 814

- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

## Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| Ток, А | 16 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 500 В |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | никелированные контакты |
| Класс защиты | IP 44 |
| вес | 157 г |
| Сертификаты | EAC, CQC, VDE (ÜG) |

## Чертежи и размеры




| Чертеж | A | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MB 173/2 | Полюса | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | b | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | c | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
| | d | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | e | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | l | 32 | 36 | 36 | 47 | 47 | 47 |
| Клеммы для кабеля | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² | | —4 | —4 | —4 | —10 | —10 | —10 |


Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.