MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 920283

- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

CEE 16 A, 5 п, 400 В	1
Франко-бельгийский стандарт	2
Предохранители	• 1 УЗО 40A, 4п, 0,03A • 1 автомат 16A, 3п+N, C • 2 автомата 16A, 1п+N, C
Входной предохранитель макс.	63 A
InA	27 A
RDF	0.85
Подключение / С кабелем питания	• для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	пластик
вес	3580 г
высота	260 мм
ширина	225 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16A, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16A, 5п, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32A, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63A, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода M 32 сверху и снизу, по 2 ввода M 20 сверху и снизу - для прорезания

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.