MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 931397

- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

CEE 16 A, 5 п, 400 В	1
Франко-бельгийский стандарт	4
Предохранители	• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А • 1 Кнопка экстренной остановки • 1 автомат 16А 3п+N C • 1 автомат 16А 1п+N C
Входной предохранитель макс.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	• 2м H07RN-F5G2,5mm²и вилкой CEE 16A 5п
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	пластик
вес	5304 г
высота	390 мм
ширина	225 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 522

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16A, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16A, 5п, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32A, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63A, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: при различной комплектации. по 2 ввода M 40 сверху и снизу, по 2 ввода M 20 сверху и снизу - для прорезания

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.