

Соединитель PowerTOP® Xtra R с ErgoCONTACT

Артикул № 14563




- винтовые зажимы
- ErgoCONTACT
- X-CONTACT
- термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- эргономичная конструкция кожуха с рифлеными участками для захвата
- обрезиненный кабельный ввод с уплотнением
- резьбовой замок со стопорной задвижкой
- место для самоклеющихся наклеек
- место для самоклеющихся наклеек

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|--|
| Ток, А | 16 А |
| Полюса | 5 п |
| Напряжение, В | 400 В |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение ErgoCONTACT |
| Тип контактов | никелированные контакты, X-CONTACT, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты | IP 54 |
| вес | 293 г |
| Сертификаты | VDE, EAC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 16 | | 32 |
|--------------------------------|---|--------|------|-----|
| | | Полоса | | |
| 3 МВ 79 | 3 | 5 | 5 | |
| Размеры, мм. | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Клеммы для кабеля | | 1 | 1 | 2,5 |
| сечением от до мм ² | | -2,5 | -2,5 | -6 |