MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 1738

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- На розетки 32 А возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	110 В
Положение заземляющего контакта	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	100x92 мм
крепежными отверстиями	85x77 мм
Угол наклона	20 °
вес	229 г
Сертификаты	EAC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
1 MB 465	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.