MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки серии TM

Артикул № 20458

- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Прямой угол
- (Форма AS)

Техническая спецификация

Ток, A	16 A
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	75x75 мм
крепежными отверстиями	60x60 мм
вес	236 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16		32		63
1 MB 217/1	Полюса	3	5	3	5	5
Размеры, мм.	a	75	75	85	85	107
	b	75	75	75	75	100
	c	60	60	67	73	82
	d	60	60	60	60	85
	e	60	60	60	60	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
	g.	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	81	95	95	106	115
	i	70	88	94	102	114
	k	26	27	34	34	55
	l	52	57	58	65	88
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	6 —25

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.