MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Панельные розетки
Артикул № 236A

- Винтовое соединение
- Прямой угол

## Техническая спецификация

| | |
|---|---|
| Ток, A | 32 A |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 50-500 В |
| Положение заземляющего контакта | 10 ч |
| Герц | 100-300 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 67 |
| фланец | 85x75 мм |
| крепежными отверстиями | 60x60 мм |
| вес | 293 г |
| Сертификаты | VDE, EAC, CQC |

## Чертежи и размеры



| Чертеж | A | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MB 141 | Полюса | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | c | 60 | 61 | 61 | 70 | 70 | 72 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 83 | 88 | 95 | 99 | 99 | 105 |
| | i | 78 | 85 | 96 | 103 | 103 | 110 |
| | k | 31 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 |
| | l | 43 | 52 | 54 | 58 | 58 | 65 |
| Клеммы для кабеля | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² | | –4 | –4 | –4 | –10 | –10 | –10 |


Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.