

Сетевые корпуса серии АМАХХ®

Артикул № 25104GE




- Сетевые корпуса из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Класс защиты IP 44
- Верхняя панель цвета серый электрик (RAL 7035) или желтая (RAL 1021), нижняя - черного цвета, с гайками для крепления монтажной платы, включая регулируемую по высоте несущую рейку с фиксаторами
- Резьбовое соединение с многослойным уплотнением

Техническая спецификация

Информационные розетки	1 информ. розетка Серех, подготовлена к установке 2 модулей RJ45, тип E-DAT, разъем, Cat. 6, производство BTR, (артикул № 41454), либо OpDAT модуль LC, либо ST, (продукция BTR не включена в комплектацию)
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> • по 2 x M 25 сверху и снизу (закрытые) • по 2 x M 20 сверху и снизу (закрытые) • 1 кабельный ввод M 25 снизу (Многослойный уплотнитель с 3 отверстиями для кабеля с внешним диаметром 5 - 7 мм и подходящими заглушками, 1 запорное уплотнение для самостоятельного сверления)
Класс защиты	[IP 44, ClassificationAttributeValueModel (8796126610016@50)]
Шторки	false
Материал корпуса	Plastic
вес	1206 г
высота	130 мм
ширина	225 мм
Сертификаты	EAC

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 531

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16A, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16A, 5v, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32A, 5л, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63A, 5л, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода M 25 сверху и снизу, по 2 ввода M 20 сверху и снизу - для прорезания