

Питающие посты Артикул № 84335



- Из стальной трубы
- Толщина стенок 4,0 мм
- Оцинкованы горячим способом
- Порошковое покрытие
- Цвет: красный
- Шарнирное отверстие для подачи питания с защитным замком
- Размеры (Н x Ø): 1050 x 220 мм (внутри)
- Вес: прибл. 45 кг
- Вывод кабеля внизу: (Н x В) 50 x 40 мм
- Напольный монтажный фланец Ø 360 мм
- 4 крепежных отверстия 15 мм для крепления на имеющийся фундамент

Техническая спецификация

СЭЕ 16 А, 5 п, 400 В	1
SCHUKO®	2
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> • 1 автомат 16А, 3п, С • 1 автомат 16А, 1п, В
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> • для 1 кабеля до 5 x 6 мм²
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	Металл
вес	40000 г
высота	1050 мм
Дата розетки	220 мм
Сертификаты	EAC

Чертежи и размеры


Вид сверху на нижнюю пластину



Отверстие для подачи питания расположено между 2 отверстиями в нижней пластине

Артикул №.: 18500RO
Цвет: бордовый RAL 3005

Полуцилиндрический замок с профилем



Отверстие для подачи питания

Подводка кабеля при закрытом отверстии для подачи питания

Чертеж
1 МВ 443

Размеры, мм.