

## Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 920009SW




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

## Техническая спецификация

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СЭЕ 16 А, 5 п, 400 В            | 1                                                                                                                                         |
| SCHUKO®                         | 2                                                                                                                                         |
| Предохранители                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А</li> <li>• 1 автомат 16А, 3п, С</li> <li>• 2 автомата 16А, 1п, С</li> </ul> |
| Входной предохранитель макс.    | 63 А                                                                                                                                      |
| InA                             | 30 А                                                                                                                                      |
| RDF                             | 0.95                                                                                                                                      |
| Подключение / С кабелем питания | • для 1 кабеля до 5 x 10 мм <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Класс защиты                    | IP 44                                                                                                                                     |
| Шторки                          | false                                                                                                                                     |
| Материал корпуса                | пластик                                                                                                                                   |
| вес                             | 3465 г                                                                                                                                    |
| высота                          | 260 мм                                                                                                                                    |
| ширина                          | 225 мм                                                                                                                                    |
| Сертификаты                     | EAC                                                                                                                                       |

## Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16А, 230В | IP 44        | 175 мм  |
|                   | IP 67        | 194 мм  |
| СЭЕ 16А, 3п, 230В | IP 44        | 204 мм  |
|                   | IP 67        | 205 мм  |
| СЭЕ 16А, 5п, 400В | IP 44        | 209 мм  |
|                   | IP 67        | 213 мм  |
| СЭЕ 32А, 5п, 400В | IP 44        | 221 мм  |
|                   | IP 67        | 227 мм  |
| СЭЕ 63А, 5п, 400В | IP 44        | 248 мм  |
|                   | IP 67        | 248 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания