

Комбинации розеток серии АМАХХ®

Артикул № 920033




- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

SCHUKO®	4
Предохранители	• 1 УЗО 25А, 2п, 0,03А
Входной предохранитель макс.	16 А
InA	16 А
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	• 2 м H07RN-F3G1,5 и вилкой SCHUKO® 16А, 230В
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	пластик
вес	2140 г
высота	260 мм
ширина	225 мм
Сертификаты	EAC

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16А, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16А, 5п, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32А, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63А, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания