

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 960009




- Подготовленные к установке
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая спецификация

CEE 32 A, 5 п, 400 В	1
CEE 16 A, 5 п, 400 В	1
SCHUKO®	1
Предохранители	<ul style="list-style-type: none"> • 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А • 1 автомат 16А, 3п, С • 1 автомат 16А, 1п, С
Входной предохранитель макс.	32 А
InA	32 А
RDF	1
Подключение / С кабелем питания	<ul style="list-style-type: none"> • для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	пластик
вес	7230 г
высота	650 мм
ширина	112.5 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 МВ 541

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16А, 230В	IP 44	140 мм
	IP 67	157 мм
CEE 16А, 3п, 230В	IP 44	170 мм
	IP 67	169 мм
CEE 16А, 5п, 400В	IP 44	172 мм
	IP 67	174 мм
CEE 32А, 5п, 400В	IP 44	182 мм
	IP 67	188 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. 1 ввод М 25 сверху и 1 x М 25 снизу или 1 ввод М 32 сверху и 1 x М 32 снизу. Кроме того, во всех моделях 1 ввод М 20 сверху и снизу - для прорезания