MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Комбинации розеток серии AMAXX®

Артикул № 960042

- Высокая стойкость к химикатам
- с высоко термостойким держателем контактов и никелированными контактами
- предварительный электрический монтаж для установки
- лицевая крышка кожуха серого цвета, RAL 7000
- подвешен сбоку
- предохранитель за прозрачной крышкой

Техническая спецификация

CEE 16 A, 5 п, 400 В	1
Франко-бельгийский стандарт	3
Предохранители	• 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А
Входной предохранитель макс.	16 A
InA	16 A
Подключение / С кабелем питания	• для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	пластик с высокой химостойкостью
вес	2616 г
высота	650 мм
ширина	113 мм

Чертежи и размеры



Чертеж 1 MB 541

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230B	IP 44	140 мм
	IP 67	157 мм
CEE 16A, 3п, 230B	IP 44	170 мм
	IP 67	169 мм
CEE 16A, 5п, 400B	IP 44	172 мм
	IP 67	174 мм
CEE 32A, 5п, 400B	IP 44	182 мм
	IP 67	188 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. 1 ввод M 25 сверху и 1 x M 25 снизу или 1 ввод M 32 сверху и 1 x M 32 снизу, Кроме того, во всех моделях 1 ввод M 20 сверху и снизу - для прорезания

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.