

Вилка PowerTOP® Xtra R с ErgoCONTACT

Артикул № 13565




- винтовые зажимы **ErgoCONTACT**
- термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- эргономичная конструкция кожуха с рифлеными участками для захвата
- обрезиненный кабельный ввод с уплотнением
- разгрузка от натяжения и защита от образования петли
- резьбовой замок со стопорной задвижкой
- место для самоклеющихся наклеек
- место для самоклеющихся наклеек

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 16 А |
| Полюса | 5 п |
| Напряжение, В | 50-500 В |
| Положение заземляющего контакта | 10 ч |
| Герц | 100-300 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение ErgoCONTACT |
| Тип контактов | никелированные контакты, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты | IP 54 |
| вес | 195 г |
| Сертификаты | VDE, EAC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | | 16 | | 32 | |
|--------------------|--------|--|------|------|----|-----|
| | Полоса | | 3 | 5 | 5 | |
| Размеры, мм. | a | | 154 | 163 | | 196 |
| | b | | 55 | 68 | | 78 |
| | h | | 58 | 74 | | 86 |
| | n | | 118 | 126 | | 151 |
| | y | | 14,5 | 16 | | 22 |
| Клеммы для кабеля | | | 1 | 1 | | 2,5 |
| сечением от до мм² | | | -2,5 | -2,5 | | -6 |