

## Кабельные розетки PowerTOP® Xtra Артикул № 14101




- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- Технология X-CONTACT
- Термостойкие держатели контактов
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
- Изделия с пилотным контактом по запросу

### Техническая спецификация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ток, А                          | 63 А  |
| Полюса                          | 3 п   |
| Напряжение, В                   | 110 В                                       |
| Положение заземляющего контакта | 4 ч   |
| Герц                            | 50-60 Гц                                    |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                         |
| Тип контактов                   | термостойкие держатели контактов, X-CONTACT |
| Класс защиты                    | IP54  |
| вес                             | 680 г                                       |
| Сертификаты                     | VDE, EAC, CQC                               |

### Чертежи и размеры



| Чертеж             | А | 63     |     |     |
|--------------------|---|--------|-----|-----|
|                    |   | Полоса |     |     |
| 3 MB 69            |   | 3      | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a | 268    | 268 | 268 |
|                    | b | 95     | 95  | 95  |
|                    | h | 109    | 109 | 109 |
|                    | y | 36     | 36  | 36  |
| Клеммы для кабеля  |   | 6      | 6   | 6   |
| сечением от до мм² |   | -16    | -16 | -16 |