

Панельные розетки Артикул № 3334




- Винтовое соединение
- Стандартное расстояние между крепежными отверстиями
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP67
фланец	110x106 мм
крепежными отверстиями	90x90 мм
Угол наклона	15 °
вес	320 г
Сертификаты	VDE, EAC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16	32	63	125
1 МВ 580/601	Полоса	5	5	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110	110
	b	106	106	106	110
	c	55	59	84	84
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	5,2	5,2	6,5	6,5
	g	8	8	12	12
	g1	2	2	2	2
	h	110	115	128	128
	i	89	106	113	113
	k	28	46	64	67
	l	78	87	92	92
	ll	-	-	98	98
	<	15°	15°	20°	15°
Клеммы для кабеля	сечением от до мм ²	1,5	2,5	6	6
		-4	-10	-20	-20
				-20	-70