

Вилка PowerTOP® Xtra S с SafeCONTACT

Артикул № 13522




- без винтов, с контактами с прорезанием изоляции
- Эргономичный корпус с рифлеными поверхностями в месте обхвата
- Обрезиненный ввод кабеля с герметизацией
- Разгрузка от натяжения и защита кабеля от перегиба
- быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
- Маркировочная поверхность для самоклеящихся этикеток
- Вилка PowerTOP® Xtra S заменяет вилка StarTOP 33

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - SafeCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP54
вес	247 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16			32		
		Полюса			3	4	5
2 MB 253							
Размеры, мм.	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
у мин. от		7	8	8	10,5	10,5	13,5
до макс.		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Размеры, мм.		1	1	1	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм ²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6