

Вилка PowerTOP® Xtra S с SafeCONTACT

Артикул № 13523




- без винтов, с контактами с прорезанием изоляции
- Эргономичный корпус с рифлеными поверхностями в месте обхвата
- Обрезиненный ввод кабеля с герметизацией
- Разгрузка от натяжения и защита кабеля от перегиба
- быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
- Маркировочная поверхность для самоклеящихся этикеток
- Вилка PowerTOP® Xtra S заменяет вилка StarTOP 34

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - SafeCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP54
вес	394 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж 2 MB 253	А Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
у мин. от		7	8	8	10,5	10,5	13,5
	до макс.	-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Размеры, мм.		1	1	1	2,5	2,5	2,5
	сечением от до мм ²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6