

Кабельные розетки PowerTOP® Xtra S с SafeCONTACT

Артикул № 14521




- без винтов, с контактами с прорезанием изоляции
- **X-CONTACT**
- Эргономичный корпус с рифлеными поверхностями в месте обхвата
- Обрезиненный ввод кабеля с герметизацией
- Разгрузка от натяжения и защита кабеля от перегиба
- быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой
- Маркировочная поверхность для самоклеящихся этикеток
- Кабельные розетки PowerTOP® Xtra S заменяет кабельные розетки StarTOP 980

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - SafeCONTACT
Тип контактов	X-CONTACT
Класс защиты	IP54
вес	188 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16			32		
		Полюса			3	4	5
3 МВ 79							
Размеры, мм.	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
у мин. от		7	8	8	10,5	10,5	13,5
до макс.		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Размеры, мм.		1	1	1	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм ²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6