

Настенные розетки

Артикул № 7305




- Винтовое соединение
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- 6-полюсной выключатель с двумя вспомогательными контактами (1х замыкающий и 1х размыкающий)
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	7 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
Материал корпуса	пластик
вес	1578 г

Чертежи и размеры



Чертеж	А	16		32	
		Полоса		7	
1 МВ 383	Полоса	7		7	
Размеры, мм.	a	225	225	225	225
	b	118	118	118	118
	c	141	146	146	146
	d	208	208	208	208
	e	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8
	h	254	264	264	264
	M	1x32 и 1x25	1x32 и 1x25	1x32 и 1x25	1x32 и 1x25
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25
Макс. сечение кабеля до мм.	25	25	25	25	
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²	1,5	2,5	2,5	10	
		-4	-10		