MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Настенные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 9142

- Безвинтовые пружинные клеммы
- Устойчивые к воздействию химикалий
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Двух внешних крепежных отверстия
- Основание корпуса розетки может поворачиваться на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, A	16 A
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
вес	376 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
1 MB 622	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (необязательный M20)			32 (необязательный M25)		
	M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие			2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		18 (M25) и 15 (M20)			25 (M32) и 18 (M25)		
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.